

## **Инструкция по монтажу дизайнерский вставок FineFlex Strips.**

### **1. Назначение**

1.1 Виниловые дизайнерские вставки Strips служат для создания дизайнерского пола с имитацией палубного настила или керамической плитки с затирочным швом. Strips визуально увеличивает и расширяет помещение, пол становится более аутентичным. А огромное количество комбинаций, в применении с клеевым кварц-виниловым напольным покрытием, делает возможным создание уникального декора пола именно для Вас.

### **2. Общие указания по укладке дизайнерский вставок FineFlex Strips**

2.1 Клеевые декоративные полосы Strips монтируются совместно с клеевым кварц-виниловым напольным покрытием и имеют идентичные требования к транспортировке, хранению, подготовке основания и процессу монтажа (см. инструкцию, например, по монтажу клеевого кварц-винилового напольного покрытия Fine Floor).

2.2 Допускается абсолютно любое комбинирование декоров «стрипов» и основного кварц-винилового покрытия.

2.3 Монтаж происходит путем вклеивания «стрипов» вплотную к основной кварц-виниловой плитке на клей, предварительно нанесенный на основание. То есть монтаж осуществляется точно так же, как и монтаж основного покрытия, на тот же клеевой состав. Укладка осуществляется совместно и нераздельно с монтажом основного кварц-винилового покрытия.

2.4 Допустимы различные способы монтажа «стрипов»: по периметру каждой плашки, только по длинной стороне плашки, с пропуском в 1 ряд и т.д. Для выбора оптимальной для Вашего помещения раскладки напольного покрытия, рекомендуем обратиться за консультацией к профессионалам.

### **3. Расчет количества дизайнерский вставок FineFlex Strips**

3.1 При укладке «стрипов» по периметру кварц-виниловой плитки, их количество равно количеству плашек покрытия в помещении умноженному на половину периметра одной плашки.

3.2 При укладке «стрипов» только вдоль длинной стороны кварц-виниловой плитки, их количество равно количеству плашек покрытия в помещении умноженному на длину одной плашки.

3.4 Для простоты расчета можно пользоваться усредненной таблицей коэффициентов.

Коллекция клеевого кварц-винила	Длина плашки, мм	Ширина плашки, мм	К (по периметру)	К (по длинной стороне)
FineFloor Stone	659	329	5	3,5
EcoStone	609,8	304,8	5,5	3,5
FineFlex Stone	400	400	5,5	3
TANTO Stone	600	300	5,5	4
FineFloor Wood/Rich	1320	196	6,5	5,5
EcoWood/EcoRich	1200	180	7	6
TANTO Wood	988	163	8	7
FineFloor Craft Short	632	158	8,5	7
Fine Flex Wood / Light	940	140	9	8
FineFloor Craft Small	261,3	65,3	20,5	16,5

Для это используем формулу: **Кол-во стрипов = К \* площадь помещения в м2**, где коэффициент К берется из таблицы в зависимости от коллекции клеевого кварц-винила и способа раскладки «стрипов».

### 3. Эксплуатация и уход

3.1 Требования по эксплуатации и уход за полом, с уложенными декоративными полосами Strips, полностью идентичны требованиям к клеевым кварц-виниловым напольным покрытиям (см инструкцию по эксплуатации).